

GATOS DE BOTELLA

Telescópicos

6-15 Ton

ESTOS GATOS OFRECEN UNA MAYOR CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

9006X
Beveled
BASE



9011X
Beveled
BASE



9013X
Beveled
BASE

ASME B30.1

- Los gatos telescópicos incorporan todas las prestaciones y capacidades de la línea de gatos de botella, y algo más. La carrera extralarga de estos gatos permite ahorrar tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de elevar, estribar, elevar, etc. En la mayoría de las aplicaciones, el usuario puede colocar el gato una sola vez y completar la elevación.
- El modelo 9015X se caracteriza por su capacidad de trabajo a corta distancia del suelo, lo que lo convierte en ideal para el mantenimiento de carretillas elevadoras o elevar maquinaria.
- Los modelos 9006X, 9011X y 9013X, más altos, incluyen una exclusiva base achaflanada, gracias a la cual el gato puede “seguir” la carga lateralmente a medida que se elevada, reduciendo así la carga lateral sobre el pistón.



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton	Carrera (pulg.)	Número de Pedido	Altura Min. Retraído (pulg.)	Longitud Tornillo Ext. (pulg.)	Altura con Tornillo Ext. (pulg.)	Nº Carreras de Bombas hasta Pistón Ext. (pulg.)	Diám. Soporte (pulg.)	Tamaño Base Achaflanada† (pulg.)	Long. Manivela Bomba (pulg.)	Esfuerzo Manivela a Cap. Nominal (lbs)	Manivela de Transporte	Peso (lbs)
6	12	9006X	8 ¹ / ₂	—	20 ¹ / ₂	14	1 ³ / ₄	4 ³ / ₄ X 5 ¹ / ₄ †	27 ⁹ / ₁₆	79	No	14
11	10,3	9011X	7 ⁷ / ₈	2 ¹¹ / ₁₆	20 ⁷ / ₈	25	1 ⁵ / ₈	6 ⁵ / ₁₆ X 6 ¹ / ₂ †	27 ⁹ / ₁₆	88	No	19,5
13	10	9013X	9 ¹ / ₁₆	3 ⁵ / ₁₆	22 ⁷ / ₁₆	35	1 ⁷ / ₈	6 ¹⁵ / ₁₆ X 7 ⁵ / ₁₆ †	27 ⁹ / ₁₆	79	Sí	25
15	7 ¹ / ₈	9015X	16 ¹¹ / ₁₆	2 ³ / ₄	16 ¹ / ₂	32	2 ¹ / ₁₆	5 ⁵ / ₈ X 7 ⁵ / ₈ †	23 ⁵ / ₈	95	Sí	26,5

* Consulte los pesos de envío en la lista de precios actualizada.